

BIJWERKSTIFT ALU SUPER PLUS SP503

Professionele reparatie- en reinigingsoplossingen voor oppervlaktebeschadigingen



Gepigmenteerde deklak op acrylbasis voor het dekkend inkleuren van hoeken, kanten en uiteinden afgezaagde delen etc. op aluminium- en metaal oppervlakken, zoals kozijnen, deuren, stijlen enz. Stift heeft een hoge dekkraft en is snel droog. Zeer goede hechting op aluminium- en metaaloppervlakken. Zeer goede lichtechtheid en weersbestendigheid. Zowel binnen als buiten te gebruiken.

Gebruiksaanwijzing:

De te behandelen oppervlakte moet stof-, vet- en siliconenvrij zijn. De stift voor ieder gebruik minimaal 30 sec. schudden. De roerkogels moeten duidelijk hoorbaar zijn. In de stift kan door invloeden van buitenaf (warmte) een overdruk worden opgebouwd. Om knoeien te verhinderen, moet de stift ontlucht worden. Houd de stift met de punt omhoog en druk de stiftpunt 5x gelijkmatig in om de druk te laten ontsnappen. Houd de stift met de stiftpunt naar beneden en druk meerdere keren de stiftpunt op het oppervlak om de lak naar de stiftpunt te brengen. Breng de lak aan door de stift met een lichte druk te verplaatsen.

Door de vorm van de punt kunt u ook zeer goed op moeilijke plaatsen (hoeken, nauwe plaatsen) nauwkeurig werken. Ook verschillende streepbreedtes zijn eenvoudig te maken. Indien de stift voor langere tijd niet gebruikt wordt of bij pigmentafscheiding in de punt, dan een nieuwe punt nemen.

Productgegevens:

Aanbevolen verwerking: bij 18-25°C en 55-65% relatieve luchtvochtigheid

Opslag: minstens 2 jaar (in originele gesloten verpakking en bij kamertemperatuur)

Veiligheidsvoorschriften:

Licht ontvlambaar. Irriterend. Van ontstekingsbronnen verwijderd houden - niet roken. Dampen niet inademen. Alleen in goed geventileerde ruimtes verwerken. Buiten bereik van kinderen houden. Indien medisch advies nodig is, verpakking of etiket tonen.



Beltraco Benelux B.V.

Biestkampweg 21
5249 JV ROSMALEN
Nederland

T: +31 (0)73 — 6450343
E: info@beltraco.nl
I: www.beltraco.nl

