

# Penseelfix® blanke lak (Kö 268000)



Professionele reparatie- en reinigingsoplossingen voor oppervlaktebeschadigingen

## Toepassing

- Voor het punctueel lakken op houten en kunststof oppervlakken, metaal en steen.
- Voor het lakken van complete kleine delen, bijv. meubelgrepen.
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.

## Producteigenschappen

- Blanke lak op acrylbasis.
- Sneldrogend.
- Transparante lak.
- Overlakbaar met alle Beltraco- en König retoucheermaterialen en spuitlakken.
- Glansgraden: diepmat 3-4%, mat 10-13%, zijdemat 19-21%, zijdeglans 35-40%, glans 55-65%, hoogglans 75-87%.
- Goede hechting op vele lak-, kunststof- en metaaloppervlakken (m.u.v. niet weekmakende-PVC).
- Goede lichtechtheid en weersbestendigheid (bij voldoende laagdikte).
- Beperkt PVC-vast (kozijn- en deurafdichtingen).
- Opgedroogde kleuren op mengplateau zijn weer oplosbaar en onderling goed te mengen (ook met Penseelfix® deklak (Kö 288000)).

## Gebruiksaanwijzing

De te behandelen oppervlakte moet schoon-, vet- en siliconenvrij zijn.

Voor gebruik goed schudden - ca. 20 seconden. De roerogels moeten hoorbaar zijn. Dop verwijderen. De punt van de stift naar boven houden en door te drukken op "PRESS" wordt de stift hoorbaar ontvlucht. Nu de punt naar beneden houden en boven een mengplateau, cup/bekertje, papieren- of katoenen doek langzaam op "PRESS" drukken, totdat de kleur op de ondergrond druppelt.

De lakdruppels op de ondergrond roeren, zodat een optimale verdeling van de vloeistof in de penseel bereikt wordt. Niet te nat retoucheren, in het bijzonder bij fijne "penseel"-retouche. Bij aandroging van de penseelpunt, lak napompen of punt met N.C.-verdunding (Kö 710) bevochtigen. Na gebruik de sluitdop er weer vast opzetten.

Tip: indien de stift op langere termijn niet wordt gebruikt, punt in N.C.-verdunding reinigen of nieuwe penseelpunt nemen.

## Productgegevens

<b>Stofdroog:</b>	na ca. 1-2 minuten
<b>Handdroog:</b>	na ca. 2-5 minuten (waarde afhankelijk van kamertemperatuur en laagdikte)
<b>Lichtechtheid:</b>	goed
<b>Weersbestendigheid:</b>	goed
<b>Opslag:</b>	minstens 2 jaar (in originele gesloten verpakking en bij kamertemperatuur).

## Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie

## Afvalverwijdering

- Voorkom dat lak in de riolering terecht komt.
- Alleen restlege resp. uitgedroogde verpakkingen met huisvuil meegeven.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. AAV 080111 - *Kleur- en lakafval, die organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevatten* – afgevoerd worden.
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.

Meer informatie vindt u op internet onder [www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl)

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.

Beltraco Benelux B.V.

Biestkampweg 21  
5249 JV ROSMALEN  
Nederland

T: +31 (0)73 - 6450343  
E: [info@beltraco.nl](mailto:info@beltraco.nl)  
I: [www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl)

