

# Speciaalreiniger voor kunststof oppervlakken (Kö 325100)



Professionele reparatie- en reinigingsoplossingen voor oppervlaktebeschadigingen

## Toepassing

- Speciaal voor reiniging en onderhoud gladde/nagenoeg gladde oppervlakken zoals kunststof kozijnen en -deuren en andere kunststof oppervlakken.
- Ook voor geanodiseerde aluminium kozijnen en -deuren.
- **Niet** op de rubbers spuiten anders drogen deze uit.
- Werkt tezamen met Foamy reinigingsdoek perfect op bijv. kunststof kozijnen in de massa gekleurd of met folie overtrokken, bureaubladen, laminaat etc.
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.

## Producteigenschappen

- Verwijdert moeiteloos lichte tot sterke vervuilingen zoals ballpoint-/vulpenstrepen, strepen van kleur- en viltstiften, nagellak, graffiti, roet, zwarte strepen/vegen (schoensmeer e.a.), koffie, thee, watervlekken en vele andere verontreinigingen
- Creëert een glanzende, zijdeachtige uitstraling

## Gebruiksaanwijzing

Vóór gebruik goed schudden en de verdraagzaamheid op een onopvallende plaats testen.

Bij in de massa gekleurde kunststoffen spuit je de Speciaalreiniger op de kozijnen of panelen van ramen en deuren en reinig je het oppervlak met een zachte, pluïsvrije katoenen Tricot (Kö 422). Met een droge doek nawrijven.

Om **hardnekkige vlekken** te verwijderen, gebruik je de witte zijde van Foamy reinigingsdoek door deze eerst nat te maken met alleen water en daarna de Speciaalreiniger op de Foamy te spuiten en daarna met de Foamy met Speciaalreiniger het vuil te verwijderen. Dit kan ook gebruikt worden op kunststof oppervlakken (UPVC) voorzien van folie.

Wegens de vetoplossende eigenschappen is het dragen van gummihandschoenen bij verwerking aan te bevelen.

Tip: niet op warme oppervlakken gebruiken!

## Productgegevens

<b>Gebruik:</b>	bij 18-25°C en 55-65% RV
<b>Verpakking:</b>	aerosol spuitbus
<b>Spuitafstand:</b>	ca. 10 cm.
<b>Drijfmiddel:</b>	dimethylether (dme)
<b>Opslag:</b>	minstens 2 jaar (in gesloten originele verpakking en staande bij kamertemperatuur).

## Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie

## Afvalverwijdering

- Alleen volledige lege spuitbussen volgens de voorschriften afvoeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. EAK 150110 - *(verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of verontreinigd is met gevaarlijke stoffen)* - afgevoerd worden.
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.

Meer informatie vindt u op internet onder [www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl)

Deze informatie is samengesteld naar beste weten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.

Beltraco Benelux B.V.

Biestkampweg 21  
5249 JV ROSMALEN  
Nederland

T: +31 (0)73 - 6450343  
E: [info@beltraco.nl](mailto:info@beltraco.nl)  
I: [www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl)

