

Verloopmiddel (Kö 322)



Professionele reparatie- en reinigingsoplossingen voor oppervlaktebeschadigingen

Toepassing

- Voor het voorkomen van verklevingen tussen afdichtingsband (rubbers) en nog niet uitgeharde lakken op vensters en deuren (zorgt voor weerstand).
- Een mobiel spuitsysteem voor gebruik op locatie.

Producteigenschappen

- Kleurloos, op wasbasis.
- Vrij van siliconen olie.

Gebruiksaanwijzing

Kort schudden (er zitten geen roerkogels in de spuitbus). Alleen zeer dun aanbrengen. Voor een betere verdeling eventueel met een Tricot (Kö 422) nawrijven.

Wanneer gelakte delen bespoten worden, deze eerst met König Aqua Soft-Cleaner (Kö A542) reinigen, om "glanzende" uiterlijk te voorkomen.

Delen, die met verloopmiddel in aanraking zijn gekomen met König Aqua Soft-Cleaner (Kö A542) ontvetten en nalakken.

Glas afdekken, om onnodig schoonmaken te voorkomen. Indien er toch spuitnevel op het glas gekomen is, dan laat zich deze het eenvoudigst verwijderen met een beetje König Correctieoplosser (Kö 711).

Productgegevens

Drijfmiddel:	dimethylether (dme)
Ontluchtingstijd:	ca. 5-10 minuten
Opslag:	minstens 2 jaar (in gesloten originele verpakking en staande bij kamertemperatuur).

Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie

Afvalverwijdering

- Alleen volledige lege spuitbussen volgens de voorschriften afvoeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. AVV 160504 - *Gassen in drukhouders die gevaarlijke stoffen bevatten* - afgevoerd worden.
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.

Meer informatie vindt u op internet onder www.beltraco.nl

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.

Beltraco Benelux B.V.

Biestkampweg 21
5249 JV ROSMALEN
Nederland

T: +31 (0)73 - 6450343
E: info@beltraco.nl
I: www.beltraco.nl

